Центр нанотехнологий
и наноматериалов
Республики Мордовия
cnnrm.ru

Антиобледенительные покрытия

FORS

www.fors-rm.ru

ООО «Технологическая компания «ЖНФ»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 20 21 МОРДОВИИ

Антиобледенительные покрытия FORS

Гидрофобный эффект

Упрочняющий эффект

Эффект «антиобрастания»

Способы нанесения:



www.fors-rm.ru



Антиобледенительная двухкомпонентная система грунт-эмаль

Система окраски «ФОРС-УР» – двухкомпонентная система на основе коррозионностойкого эпоксидного грунта и полиуретановой эмали



Антиобледенительный лак

Система окраски «ФОРС-Антилед» – двухкомпонент. система на основе коррозионностойкого эпоксидного грунта и лака на основе акриловых органорастворимых смол, хлорированных смол и добавлением фторсодержащих соединений

Гидрофобные антиобледенительные композиции Технологической компании «ЖНФ» производятся на основе **фторполимерных нанокомпозитных добавок**, что обеспечивает, помимо высокой гидрофобности, механическую прочность, долговечность покрытий, а также длительную защиту поверхности от коррозии и образования льда

Технические характеристики



Высокая гидрофобность
краевой угол смачивания 120



Высокая адгезия к поверхности
1 по гост 31149-20.14



Механическая прочность
покрытия, прочные к внешним воздействиям (летящему камню, гравию) и атмосферным явлениям



Долговременный (5 лет) антиобледенительный эффект
не теряют заявленных свойств на протяжении всего срока эксплуатации



Коррозионная стойкость



Экологичность

Эффект от применения

Уменьшение образования наледи на 70%

Снижение затрат
на эксплуатацию поверхности и очистку от наледи и снежных масс **в 3-4 раза**

Увеличение срока эксплуатации
обрабатываемой поверхности **в 2 раза**

Экономия
цена ниже **в 4 раза** по сравнению с импортными аналогами и **в 2 раза** по сравнению с российскими

Сферы применения

Вышки сотовой связи

Мостовые сооружения

Объекты ЖКХ
(кровли домов, ливневые канализации)

Объекты благоустройства
городской среды

Металлоконструкции

Объекты промышленности

Объекты нефтегазовой сферы

Транспортный сегмент

Новый продукт: бесцветный лак ФОРС-П

NEW

- Антиобледенительный эффект
- Гидрофобный эффект
- Прозрачность покрытия
- Защита от негативного воздействия окружающей среды



Поверхности нанесения:

металл | пластик | стекло

Однослойное окрашивание поверхностей

Для эксплуатации в атмосферных условиях УМЕРЕННОГО и ХОЛОДНОГО климата

Сферы применения бесцветного лака ФОРС-П

1. Пассажирские вагоны
2. Нефтебензиновые вагоны-цистерны
3. Вагоны-минераловозы
4. Дорожные знаки









Сферы применения бесцветного лака ФОРС-П

5 Трубопроводы

6 Кровля и водостоки

7 Дорожная техника

8 Резервуары для нефтепродуктов









Сферы применения бесцветного лака ФОРС-П

9 **Памятники**

10 **Лопасти ветрогенераторов**









Подконтрольная эксплуатация антиобледенительного покрытия ФОРС

для обработки экипажной части моторвагонного подвижного состава в зимний период

Период подконтрольной эксплуатации:
с 11 декабря 2020 г.
по 26 февраля 2021 г.

Подконтрольная эксплуатации антиобледенительного состава проводится на ускоренном электропоезде (серия ЭД4М), сообщением **Новокузнецк – Новосибирск (447 км)**

Объекта испытаний:
механическая часть вагона электропоезда **ЭД4МК 0092 01**



ВЫВОД комиссии по проведенным испытаниям:

На основании результатов осмотра экипажной части и отзывов работников локомотивных бригад установлено значительное снижение скопления снега на механической части вагона электропоезда, обработанного антиобледенительным покрытием «ФОРС», полное отсутствие наледи и напрессованного снега.

В период проведения подконтрольной эксплуатации покрытия заявленные характеристики ПОДТВЕРЖДЕНЫ.

Отмечено снижение эффективности действия покрытия на вертикальных технологических пазухах (по направлению движения) при минимальных отрицательных температурах (от 0°С …- 3°С) и мокром снеге.

1

21.12.2020


ОСМОТР
экипажной части моторвагонного подвижного состава по прибытию в пункт оборота при проведении подконтрольной эксплуатации антиобледенительной жидкости


ст. Новосибирск-Главный

-11°C Ясно

С ОБРАБОТКОЙ ФОРС

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 01***







✔ Намерзание снега и наледи отсутствует

БЕЗ ОБРАБОТКИ

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 09***





✕ Местами скопление снега

2

29.12.2020

ОСМОТР
экипажной части моторвагонного подвижного состава по прибытию в пункт оборота при проведении подконтрольной эксплуатации антиобледенительной жидкости

ст. Новосибирск-Главный

-18°C Пасмурно

С ОБРАБОТКОЙ ФОРС

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 01***





✔ Намерзание снега и наледи отсутствует

БЕЗ ОБРАБОТКИ

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 09***





✕ Местами скопление снега

3

25.01.2021

ОСМОТР
экипажной части моторвагонного подвижного состава по прибытию в пункт оборота при проведении подконтрольной эксплуатации антиобледенительной жидкости


ст. Новокузнецк-Сортировочный

-34°C **Ясно**

С ОБРАБОТКОЙ ФОРС

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 01***






✔ **Намерзание снега и наледи отсутствует**

БЕЗ ОБРАБОТКИ

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 09***





✕ **Местами скопление снега**

4

05.02.2021


ОСМОТР
экипажной части моторвагонного подвижного состава по прибытию в пункт оборота при проведении подконтрольной эксплуатации антиобледенительной жидкости

ст. Новосибирск-Главный

-12°C Ясно

С ОБРАБОТКОЙ ФОРС

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 01***






✔ **Намерзание снега и наледи отсутствует**

БЕЗ ОБРАБОТКИ

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 09***



✕ **Местами скопление снега**

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 04***



✕ **Обильное скопление снега**

5

19.02.2021

ОСМОТР

экипажной части моторвагонного подвижного состава по прибытию в пункт оборота при проведении подконтрольной эксплуатации антиобледенительной жидкости

ст. Новосибирск-Главный

-1°С **Снег**

С ОБРАБОТКОЙ ФОРС

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 01***





✔ **Местами скопление снега**

БЕЗ ОБРАБОТКИ

*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 04***



*Вагон электропоезда **ЭД4МК-0092 02***




✕ **Обильное скопление снега**

Акт о завершении подконтрольной эксплуатации антиобледенительного покрытия

ФОРС

для обработки экипажной части моторвагонного подвижного состава



Акт
о завершении подконтрольной эксплуатации
антиобледенительного покрытия «ФОРС» для обработки экипажной части
моторвагонного подвижного состава

от 28 февраля 2021 г. **г. Новокузнецк**

Место тестовой эксплуатации: моторвагонный подвижной состав моторвагонного депо Новокузнецк.

1. Ответственный за проведение подконтрольной эксплуатации (Ф.И.О.): *главный инженер моторвагонного депо Новокузнецк – Зубко Алексей Михайлович;*

2. Подконтрольная эксплуатации антиобледенительного состава проводится: *на ускоренном электропоезде (серия ЭД4М), сообщением Новокузнецк – Новосибирск (447 км);*

3. Объекта испытаний: механическая часть вагона электропоезда ЭД4МК 0092 01;

4. Программа-методика проведения испытаний: *от 23 ноября 2020 г. №3219/ЗСибДМВ;*

5. Антиобледенительное покрытие: *ФОРС (производитель: ООО «Технологическая компания ЖНФ»);*

6. Дата нанесения антиобледенительного покрытия: *Акт от 9 декабря 2020 г.;*

7. Период подконтрольной эксплуатации: с 11 декабря 2020 г. по 26 февраля 2021 г.;

Вывод комиссии по проведенным испытаниям: На основании результатов осмотра экипажной части, отзывов работников локомотивных бригад установлено значительное снижение скопления снега на механической части вагона электропоезда, обработанного антиобледенительным покрытием «ФОРС» (далее – Покрытие), полное отсутствие наледи и напрессованного снега. В период проведения подконтрольной эксплуатации Покрытия, заявленные характеристики подтверждены. Отмечено снижение эффективности действия Покрытия на вертикальных технологических пазухах (по направлению движения) при минимальных отрицательных температурах (от 0 °С …- 3 °С) и мокром снеге.

Ответственный за проведение подконтрольной эксплуатации: Зубко А.М.

Подпись _____ дата 28.02.2021 г.

Представитель ООО «Технологическая компания ЖНФ» Маталыгин А.Г.

Подпись _____ дата 28.02.2021г.

Подконтрольная эксплуатация антиобледенительного покрытия

ФОРС

для обработки мусорного контейнера ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК»

REMONDIS
WORKING FOR THE FUTURE

Период подконтрольной эксплуатации:
с 16 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г.

Подконтрольная эксплуатация антиобледенительного состава «ФОРС» проводилась на **мусорном контейнере №163 г. Саранск**

Температурные показатели периода подконтрольной эксплуатации:
от +5°С до -15°С, мокрый снег



ВЫВОД комиссии по проведенным испытаниям:

На основании осмотра внутренней части контейнера, отзывов работников ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК» установлено полное отсутствие налипания и наледи отходов на внутренней поверхности объекта.

По результатам выгрузки отходов с контейнера, заявленные характеристики антиоблединительного покрытия «ФОРС» полностью подтверждены.

REMONDIS
WORKING FOR THE FUTURE

Нанесение антиобледенительного покрытия ФОРС









REMONDIS
WORKING FOR THE FUTURE

Результаты эксплуатации антиобледенительного покрытия ФОРС

Погодные показатели периода подконтрольной эксплуатации

от +5°С до -15°С
мокрый снег









✔ **Полное отсутствие налипания и наледи отходов в условиях значительного колебания температур**

Акт о завершении подконтрольной эксплуатации антиобледенительного покрытия

ФОРС

для обработки мусорного контейнера ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК»



Акт

О завершении подконтрольной эксплуатации

Антиобледенительного покрытия «ФОРС» для обработки контейнера №163 для

ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК»

От 05 апреля 2021 г. г.Саранск

Объект тестовой эксплуатации: Мусорный контейнер №163

1. **Ответственный за проведение подконтрольного объекта:**

Нач. Техн. Отдела Толмачев С.А

2. **Подконтрольный объект антиобледенительного состава «ФОРС» проводится:** на мусорном контейнере №163 г. Саранск

3. **Объект испытания:** мусорном контейнере №163

4. **Антиобледенительное покрытие:** ФОРС (производитель: ООО ТК «ЖНФ»)

5. **Дата нанесения Антиобледенительного покрытия:** Акт от 11 марта 2021 г.

6. **Период подконтрольной эксплуатации:** с 16.03.2021 г. по 05. 04.2021 г.

7. **Температурные показатели периода подконтрольной эксплуатации:** от +5 С до -15 С и мокром снеге.

8. **Вывод комиссии по предварительным испытаниям:** На основании осмотра внутренней части контейнера, отзывов работников ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК» установлено полное отсутствие налипания и наледи отходов на внутренней поверхности объекта. По результатам выгрузки отходов с контейнера, заявленные характеристики антиобледенительного покрытия «ФОРС» полностью подтверждены. Что подтверждается фото и видео отчетом.

Ответственный за проведение подконтрольной эксплуатации ООО «РЕМОНДИС ЛОГИСТИК»:

Нач. Техн. Отдела: Толмачев С.А

Подпись Тел.: 8 (8342) 42-92-44 дата 05.04.2021 г.

ОГРН 1171326005784

Представитель ООО «Технологическая Компания «ЖНФ»:

Коммерческий Директор: Вестберг М.М

Подпись дата 05.04.2021 г.

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЖНФ»

www.fors-rm.ru

Тестирование
антиобледенительного покрытия ГРУНТ-ЭМАЛЬ «ФОРС»

с Куйбышевской железной дорогой

www.fors-rm.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ

Покрытие показало высокую эффективность:


- **Снижение образования наледи 90%**
- **Снижение снеговой нагрузки 90%**

Планируется к внедрению на объектах инфраструктуры КЖД

Экономический эффект от внедрения: от 80 руб./кв.м







Обработка желобов крыши Самарского железнодорожного вокзала антиобледенительной системой грунт-эмаль «ФОРС»

Примеры реализованных проектов



без покрытия

с покрытием FORS

Покраска кровли дома,
г. Саранск, ул. Косарева д.74

Снижение образования наледи на 65%

Обработка ливневых канализаций,
г. Саранск, Солнечная 27

Снижение образования наледи на 70%

Покрытие поверхности купольной крыши нефтяного резервуара,
г. Альметьевск, объекты ПАО «Транснефть»

Транснефть



Снижение образования наледи на 60%

Снижение массы снега в 2,5 раза

Снижение плотности снежного покрова





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5116
от 25.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1564

1. **Наименование продукции**: Многофункциональные лакокрасочные материалы для окрашивания: МФП-ЭП-40120 Грунт (Праймер); МФП-УР-35100 Эмаль; МФП-СИЛ-350200 Композиция атмосферного отверждения; МФП-Отвердитель №1 для грунта; МФП-Отвердитель №2 для эмали.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «Технологическая компания «ЖНФ», адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (п/о №34, а/я №72).

3. **Получатель заключения**: ООО «Технологическая компания «ЖНФ», адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (п/о №34, а/я №72).

4. **Представленные материалы:**
- НД производителя;
- Протокол лабораторных исследований № 49С-0643 от 31.10.2015, выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566.

5. **Область применения продукции:** для окрашивания металлических поверхностей изделий из черного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата: электротехнических изделий, дорожной техники, железнодорожных нефтебензиновых цистерн, минераловозов, резервуаров, нососного, промышленного оборудования (без контакта с питьевой водой и пищевой продукцией).

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

При изготовлении продукции применяются спирт изопропиловый, массовая доля – до 90%, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 или дистиллированная вода по ГОСТ 6709, а также модифицированные олигосилоксаны по действующей нормативно-технической документации.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

МФП-ЭП-40120 Грунт (Праймер) с отвердителем:
- Интенсивность запаха воздушной среды, балл, не более - 2;
- Раздражающее действие на кожные покровы, балл - 0-4;
- Сенсибилизирующее действие - допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 24°С, время экспозиции - 24 часа), мг/м3, не более:
  Формальдегид - 0,01; Эпихлоргидрин - 0,04; Ксилол - 0,1; Спирт изопропиловый – 0,2;

МФП-УР-35100 Эмаль с отвердителем:
- Интенсивность запаха воздушной среды, балл, не более - 2;
- Раздражающее действие на кожные покровы, балл - 0-4;
- Сенсибилизирующее действие - допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 24°С, время экспозиции - 24 часа), мг/м3, не более:
  Фенол - 0,003; Формальдегид - 0,01; Цианистый водород - 0,01; Ксилол - 0,1; Спирт изопропиловый – 0,2;

МФП-СИЛ-350200 Композиция атмосферного отверждения:

Готовая к применению композиция из смеси бутадиенового каучука, силиконовой смолы и гидрофобной добавки с пластификатором и отвердителем кислородной активации.
- Интенсивность запаха воздушной среды, балл, не более - 2;
- Раздражающее действие на кожные покровы, балл - 0-4;
- Сенсибилизирующее действие - допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ;

- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 24°С, время экспозиции - 24 часа), мг/м3, не более:
  Стирол - 0,002; Формальдегид - 0,01; Ксилол - 0,1; Толуол – 0,3; Дибутилфталат – 0,1; Диоктилфталат – 0,02; Водород цианистый – 0,01; Акрилонитрил – 0,03;

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Многофункциональные лакокрасочные материалы для окрашивания: МФП-ЭП-40120 Грунт (Праймер); МФП-УР-35100 Эмаль; МФП-СИЛ-350200 Композиция атмосферного отверждения; МФП-Отвердитель №1 для грунта; МФП-Отвердитель №2 для эмали, предназначенная для окрашивания металлических поверхностей изделий из черного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата: электротехнических изделий, дорожной техники, железнодорожных нефтебензиновых цистерн, минераловозов, резервуаров, нососного, промышленного оборудования (без контакта с питьевой водой и пищевой продукцией), соответствует требованиям Главы II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 5).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

Контакты компании

Марк Вестберг
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
+7 909 328 22 02
vestberg@cnnrm.ru

Адрес:
430034, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3

ООО «Технологическая компания «ЖНФ» –

дочернее предприятие Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН – совместный проект ФИОП группы РОСНАНО и Правительства Республики Мордовия)